

論文 / 著書情報
Article / Book Information

論題(和文)	耐性の高い音声認識を目指して
Title	
著者(和文)	古井貞熙
Author	SADAOKI FURUI
出典(和文)	日本学術振興会未来開拓学術振興研究推進事業「音声言語による人間-機械対話システムの研究」シンポジウム講演論文集, Vol. , No. , pp. 15-22
Journal/Book name	, Vol. , No. , pp. 15-22
発行日 / Issue date	1998,

耐性の高い音声認識を目指して

古井 貞熙

東京工業大学情報理工学研究科
〒152-8552 東京都目黒区大岡山2-12-1
furui@cs.titech.ac.jp

あらまし 音響処理および言語処理のレベルにおいて、音声認識システムの耐性を高めるために行なわれている最近の研究の動向と今後の展望について述べている。最近の確率的パターンマッチングパラダイムに基づく音声認識の枠組みにおいて、学習されたモデルと入力音声との間には常に種々のミスマッチが存在するので、そのミスマッチを如何に減らすかが極めて重要である。ここでは、教師あり/教師なし学習、ベイズ適応学習、HMM 合成法、N-best に基づく適応化、線形変換による方法、MCE/GPD 法、言語モデルの適応化などを特に取り上げ、技術を総合的に概観した。

キーワード 音声認識、耐性、確率的パターンマッチングパラダイム、ミスマッチ、適応化、対話音声

Toward Robust Speech Recognition

Sadaoki Furui

Tokyo Institute of Technology
Department of Computer Science
2-12-1 Ookayama, Muguro-ku, Tokyo, 152-8552 Japan
furui@cs.titech.ac.jp

Abstract This paper overviews the main technologies that have recently been developed for making speech recognition systems more robust at both the acoustic and linguistic processing levels. These technologies are reviewed from the viewpoint of a stochastic pattern matching paradigm for speech recognition. Improved robustness enables better speech recognition over a wide range of unexpected and adverse conditions by reducing mismatches between training and testing speech utterances. This paper focuses on supervised vs. unsupervised adaptation techniques, the Bayesian adaptive learning approach, the parallel model combination (PMC, HMM composition) technique, the N-best-based adaptation technique, the linear-regression-based approach, the minimum classification error (MCE/GPD) approach, and spontaneous speech recognition techniques.

Keywords robust speech recognition, stochastic pattern matching paradigm, mismatches, adaptation, spontaneous speech

1. まえがき

音声認識とは、人が発声した音声をコンピュータで知識処理することである [1] [2]。音声には、発声者が意図した言葉の意味内容の他、誰が話しているかという話者情報も含まれている。どちらも我々の日常の対話において重要な役割を果たしているが、ここでは前者のみを対象とする。音声による対話は、人と人との最も自然で、容易かつ効率的な情報交換手段である。人とコンピュータの間でも音声を使って対話ができるようになれば、極めて便利になると期待される。

音声認識は、いわば毛筆の続け字で書いた行書あるいは草書をコンピュータで読み取ったり、誰の筆跡であるかを判定するようなものである [3]。個人差や雑音（よごれ）によるパターンの変形が大きく、書き間違いに相当する言い間違いや言い直しも、日常の会話では頻繁に起こる。これらの問題にどの程度対応できるかが、重要なポイントである。これまでの技術的進歩により、音声認識のできるコンピュータの夢はやっと部分的に実現されつつあるが、任意の話題についての、あらゆる人による、あらゆる環境での音声を理解できるという目標からは、まだ程遠い状況にある。

2. 音声認識の基本的な方法

音声認識は、(孤立) 単語音声認識、単語スポッティング、および連続音声認識に分類できる。連続音声認識はさらに、比較的多数の語彙を対象とし、文法などの言語的知識を用いて、その意味内容を理解しようとする文音声認識と、連続数字のように比較的少数の語彙を対象とし、単語間の言語的知識を用いずに、音響的特徴のみによって認識する連続単語音声認識に分けることができる。文音声認識は、会話音声認識あるいは音声理解ともよばれる。

人が文音声聞いて理解しようとするときには、音としての情報だけでなく、語彙に関する情報（どのような単語があるかという情報）を始め、種々の情報を組み合わせて音声を聞き取っている。多くの場合、状況や話題の展開から無意識に単語や句を予測したり、文脈から推し量って認識している。その一つの理由は、音素情報のあいまい性である。すなわち、通常の音声の中では各音素は必ずしもはっきりと発声されず、その部分だけを聞いたのでは何の音素か分からないことがめずらしくない。さらに、音声波には通常、話者の個人差、付加雑音、伝送歪

みなどが重畳している。このため、文音声認識においては、語彙、文法などの情報を如何に組み合わせで用いるかが重要である。

音声認識では、まず音声波に対してスペクトル分析および特徴抽出を行なって、時系列データ（特徴パラメータ系列） x を得る。近年の確率モデルに基づく音声認識では、ベイズ則によって展開した次式の事後確率を最大化するように、 x から文章（単語列） w を推定する [4]。

$$w' = \underset{w}{\operatorname{argmax}} p(w | x) = \underset{w}{\operatorname{argmax}} p(x | w)p(w) \quad (1)$$

条件つき確率 $p(x | w)$ は音素などの音響モデルとの照合によって得られ、文章 w が発声される事前確率 $p(w)$ は言語モデルによって得られる。

$p(w)$ として、単語音声認識の場合は各単語の事前確率だけを、単語スポッティングの場合は文音声の中にキーワードが存在する事前確率を、連続音声認識の場合は単語列の事前確率を用いる。単語毎に区切って発声した文章音声を認識する場合は、音響処理は単語音声認識と同じに、 $p(w)$ は連続音声認識と同じになり、単語境界のセグメンテーションの必要がないだけ認識が容易になる。ただしこのような発声は発声者への負担が大きく、自然とは言えない。

3. 音声認識の基本技術

3. 1 音響モデルと音響処理

条件つき確率 $p(x | w)$ を求めるためには、音声の基本的な単位の標準パターンあるいはモデルを蓄えておき、認識すべき音声をそれらの単位と音響的に照合する。音声の基本単位としては、音素から単語まで種々のレベルが考えられる。単語に含まれる各音素の調音結合による変形を忠実に表現するためには、各単語をそのまま単位として用いるのがよいが、認識すべき語彙の数が大きくなると、語彙を蓄えるための記憶容量と認識をするための計算量が膨大になってしまう。このため、語彙数が大きいときには、音素単位の結合として各単語を表現する方法を用いる。なお、音素と単語の間である音節や、それを半分に割った半音節と呼ばれる単位を用いる方法も研究されている。

音素を基本単位として用いて、しかも調音結合に対処するためには、同じ音素でも、その前後の音素に依存した複数のパターンあるいはモデルを用意す

る必要がある。音素の数が数10程度であっても、当該音素の直前あるいは直後のいずれかを考慮する場合（このような音素単位をダイフォンと呼ぶ）で数100、前後両方を考慮する場合（このような音素単位をトライフォンと呼ぶ）には1000種類以上の単位が必要となる。数字の発音も、その前後の数字によって変化するので、それを考慮して各数字に複数の標準パターンあるいはモデルを用いる方法が研究され、これにより認識性能が大きく向上することが確認されている [5]。

音声の特徴パラメータ系列と、各音素や単語の基本単位との類似の度合いを計算する際に重要な課題の一つは、音声の非線形な時間伸縮にどう対処するかである。非線形に伸縮するパターンを、そのずれを調整しながら照合する方法として、動的計画法（DP; dynamic programming）を用いた方法（DPマッチングと呼ばれる）が広く用いられている。

音声には、時間軸だけでなく、スペクトルの形そのものが、個人差を始めとする多様な要因によって変化する性質がある。この問題に対処するため、近年、隠れマルコフモデル（HMM; hidden Markov model）による方法が広く用いられている。HMMは、確率状態遷移機械であり、各状態遷移確率と、状態遷移に伴う特徴パラメータの観測（出現）確率によって特徴付けられる。これにより、音声の確率的変動が、極めて効率よく表現できる。音声の各基本単位に対応するHMMをあらかじめ作成しておき、入力音声が各HMMから生成される確率（尤度）を計算する。この計算も、DPを用いることによって、能率よく行なうことができる。

3. 2 言語モデルと言語処理

単語列の事前確率 $p(w)$ としては、単語の連鎖確率に代表される統計的言語モデル（stochastic language model）がよく用いられる [6]。単語列

$$w_1^k = w_1 w_2 \cdots w_k \quad (2)$$

の生起確率は

$$\begin{aligned} p(w_1^k) &= \prod_{i=1}^k p(w_i | w_1 w_2 \cdots w_{i-1}) \\ &= \prod_{i=1}^k p(w_i | w_1^{i-1}) \end{aligned} \quad (3)$$

と表される。ここで、単語数が2000種類で、 $i=4$ 、す

なわち4単語からなる文章の場合を考えると、 w_1^4 の可能な異なり単語列の数は16兆（ 2000^4 ）通りとなり、かなり大量の学習用テキストがあったとしても、有効な統計量を得ることは極めて難しい。このためマルコフ過程を導入して、統計的に可能なモデルとして、マルコフモデル（バイグラム; bigram）や2重マルコフモデル（トライグラム; trigram）を用いる。バイグラムモデルでは、

$$p(w_i | w_1^{i-1}) = p(w_i | w_{i-1}) \quad (4)$$

と仮定し、トライグラムモデルでは、

$$p(w_i | w_1^{i-1}) = p(w_i | w_{i-2} w_{i-1}) \quad (5)$$

と仮定する。しかしながら、トライグラムモデルでの異なり単語列の数は80億（ 2000^3 ）通りとなり、多くのトライグラムが学習用テキストから全く観測できなかったり、わずかししか観測できないということが頻繁に起こる。この問題に対処するため、Katzのバックオフ平滑化（backoff smoothing）法 [7] が広く用いられている。この方法では、観測回数の少ないトライグラムの回数をさらに少なく見積もり、余った確率値の総和を、観測されなかったトライグラムに、バイグラムの値に基づいて分配する。4グラム以上の統計量も同様に推定することができるが、有効性は一般に小さい [8]。

品詞（part of speech）のマルコフモデルを用いることも試みられている [6]。また、単語でなく音素のバイグラムやトライグラムを用いる試みも行なわれている [9]。統計的言語モデルとしては、隣接関係だけでなくやや広い範囲の統計量として、単語の共起関係を用いる方法も用いられている。これらの統計的言語モデルの有効な利用のためには、大量な言語データベースと、それからモデルを推定するための大量な演算が必要であるが、文書の電子化、コンピュータの高性能化などによって、これらが比較的容易に行なえるようになってきた。これにより、従来の人手に頼ることを前提としていた文法を用いるよりも認識性能が大きく向上したが、単語の共起や隣接関係で扱える知識には限界がある。文脈自由文法、有限状態ネットワーク文法などの中に統計量を取り入れる試みも行なわれている [6]。

大語彙連続音声認識では、ボトムアップに処理を行なったのでは、文章仮説（認識結果の候補）の数

が爆発的に増えてしまう。このため、認識対象タスクに応じた言語モデル（単語辞書、意味情報、構文情報、文脈情報など）をトップダウンで用いて文章仮説を生成（予測）し、それを音素系列で表わしたものを逐次的に入力音声と照合して、検証していく方法をとる。

文音声認識の研究の流れは、ディクテーションと対話音声の認識・理解を対象とした研究に分けられる。前者はいわゆる音声ワープロに相当し、書き言葉を発声したものを文字に変換するものである。そこで認識の対象とされる言葉は、書き言葉であるから、文法的にはほぼ正確であると想定することができる。そのかわり、認識しなければならない語彙や文体が極めて多様であるという点に難しさがある。後者の対話の場合には、対象（タスク）をある分野の情報案内などに限定すれば、ある程度語彙を制限することができるが、話し言葉特有のあいまいな文章や、文法的に誤った文章も対象としなければならない難しさがある。

4. 文音声認識技術の現状

世界で最大の文音声認識のプロジェクトは、米国のDARPA（Defense Advanced Research Projects Agency）によるものである[10][11]。その内、ディクテーションについては、Wall Street Journal新聞を中心として、北米の種々の経済新聞（NAB: North American Business News）の記事を読み上げた文章を認識するプロジェクトが強力に進められた。音素認識にはトライフォンのHMMを用い、文法には統計的言語モデルを用いて、65,000語の語彙を対象にした場合、93%の単語認識率が得られている。同じくARPAの対話音声の認識・理解プロジェクトとしては、ATISシステム（Air Travel Information System）が、やはり強力に進められた。これは、米国内の航空路線を用いて旅行をすることを想定して、コンピュータによる案内システムに、音声で問い合わせや予約をするシステムである。自由に発声した話し言葉を対象とするため、言い間違い、繰り返しなど難しい問題が多数含まれている。どこまで難しい音声を対象とするかによって異なるが、現在90～95%程度の単語認識率が得られている。ARPAのプロジェクトは、最近では放送ニュース音声のディクテーションと、SwitchboardデータベースやCall Homeデータベースと呼ばれる日常的な電話対話の認識へと展開している。

日本では、自動翻訳電話[12]、電話番号案内システム[13]、Wall Street Journalに似ていると考えられる日経新聞の記事を読み上げた文章を認識する研究[8][14]などが行なわれている。電話番号案内タスクでは、極めて多数の人の名前や住所を、かなり自由な文体で発声した音声の認識ができるように、約80,000語を語彙とし、文脈自由文法を用いた認識システムの実験が進められている。日経新聞タスクでは、約5年分の新聞記事680万文を用いて、頻度の高い7,000語を対象としたトライグラムに基づく言語モデルを作成し、トライフォンのHMMを用いた認識実験で、90%程度の単語（形態素）認識率が得られている。NHKのニュース音声を認識する研究も行なわれており、頻度の高い20,000語に対するトライグラムを用いた場合、アナウンサーの音声に対しては80%程度の単語認識率が得られている[15]。

上述のATISシステムや電話番号案内システムでは、基本的にシステムへの入力 は 音声認識で行い、システムからの情報は画面上の表や文章で受け取る形をとっている。マルチモーダル、あるいはマルチメディア環境でのコンピュータとの情報の授受の方法として、これが人にとって最も容易かつ便利な方法と考えられるためである[16][17]。

5. 音声認識の耐性向上

5. 1 音声認識の難しさ—予期できない変動—

音声認識誤りの主たる原因は、音響モデルや言語モデルの学習に用いたデータと、実際の認識すべき音声の間に、必ず何らかのずれ（mismatch）があることである。その背景には、声質や話し方の個人差（方言や年齢によるものも含む）が極めて大きいこと、同じ人でも体調や精神状態（ストレス）などによって発声速度や話し方が変化すること、多くの場合に、部屋の反響を含む種々の雑音が音声に加わっており、しかもそれが時間的に変化すること、さらにその上にマイクロホンや電話機、伝送系などの歪みが加わることなどがある。

最近の統計的方法により、これらの種々の音声の変動をカバーするような大量の音声データを用いてモデルを作成すれば、従来の方法に比べて高い認識精度を達成することができるようになった。個人差に対しても、多数の話者の音声を集めて作成したモデルを用いて音声認識する方法が、「不特定話者型の音声認識」として用いられている。しかし、集められるデータ量には自ら限界があり、すべての変動

条件を尽くすことは不可能である。さらに、データに含まれる変動があまりに大きいと、モデルがぼけて、異なる音素や単語の物理的特徴の重なりが大きくなるため、この方法には限界がある。このため、「Sheep and goats 現象」と言われるように、大多数の話者に対してはうまく動作しても、少数ではあるが認識精度が極めて悪い話者や条件を生ずることが多い。

3.2 節で述べたように、対話音声の認識・理解では、話し言葉特有のあいまいな文章や、文法的に誤った文章も対象としなければならない。この難しさも、話し言葉を対象とした文法が確立していないことと、その変動が予測できないことにあると言える。

5. 2 変動への自動適応機能

上記の種々の変動に対処するため、音声認識システムに、少量の音声サンプルに基づいて、変動に自動的に追従してくれるような、自動適応機能を持たせることが必要である [18] [19]。人が音声を聴き取る際にも、新しい話者に対して、初めは何を言っているのかよくわからないが、5 音節程度を聞けば、その声に慣れてよくわかるようになることが実験的に確認されている。

適応化アルゴリズムには、その規則を学習するためにあらかじめ決められた言葉を発声してもらう「教師つき (supervised) 学習」と、任意の音声を用いて規則を学習する「教師なし (unsupervised) 学習」による方法がある。前者の方が規則の獲得は比較的容易であるが、ユーザにとっては、認識装置を使う前にわざわざ特定の言葉を発声しなければならないのは煩わしい。後者の場合は、認識すべき音声をそのまま使って適応化 (instantaneous adaptation) できるので、ユーザにとっては全く意識せずに、あたかも誰の声にも動作する装置であるように使えて便利であるが、個人差や歪みの大きい音声に対してこの機能を実現するのは難しい。しかし、適応化が真に必要なのは、このように認識率が特に低い話者や条件に対してであり、このときに効果がない適応化法は意味がない。従って今後は、教師なしで動作するアルゴリズムを追及していくべきであろう。さらに加えて、認識装置を使っているうちに、自動的に適応化が進んでいくこと (on-line incremental adaptation) が望ましい。

音声は通常、スペクトルあるいは対数スペクトル

領域のパラメータで表現されるが、上で述べた種々の音声の変動は、これらの領域での線形あるいは非線形の変化として表される。さらに、その変化が、元の音声パラメータに対して、加算的な場合と乗算的な場合がある。また、その影響が種々の音素に共通に現れるものと、音素に依存して異なるものがある。雑音やマイクロホンなどによる歪みは音素に共通であるが、個人差は音素によって異なる。また、これらの種々の変動は、単独ではなく複合して音声に加わるのが普通である。従って、これらに同時に対応できる適応化法を構築することが必要である。

もう一つ重要な技術的条件として、その適応化法が、基本的な音声認識アルゴリズムと良く整合することが必要である。例えば、現在の音声認識法では、音声の特徴パラメータとしてケプストラムが用いられる。さらに全体的には統計的な枠組みを基本としており、尤度最大化基準でパラメータ推定が行われ、尤度の値に基づいて認識の判定が行われる。従って、適応化の方法も、これらに整合することが必要である。そうでないと、処理が複雑になるだけでなく、処理の最適性が保証されなくなる。

適応化法はさらに、音声の波形や特徴パラメータの領域で適用する方法と、音響モデルの領域で適用する方法がある。前者は発声内容に無関係に適用できるので容易であるが、音素に依存した適応化ができない限界がある。

5. 3 確率モデルに基づく適応化

現在の確率モデルに基づく音声認識では、式 (1) に示した事後確率を最大化するように、文章 w が決定される。音声認識に用いられる音響モデル (通常は音素の HMM) を Λ で表すと、式 (1) は

$$w' = \underset{w}{\operatorname{argmax}} p(x | w, \Lambda) p(w) \quad (6)$$

と書くことができる。確率モデルの学習に用いられたデータと、認識対象音声の間にずれがあるために、正しい文章 w の事後確率が最大にならないことがある。これが音声認識誤りである。このずれを自動的に減らすことができれば、認識精度が向上すると期待される。

そこで、音響モデルの領域での適応化として、 Λ の変動に適応するためのある種の変換式を仮定し、その制御パラメータ η を考える。すると、上記のず

れを減少させる機能を含む音声認識は、次の式を最大化する η と w の組を選ぶ問題として定式化できる。

$$\begin{aligned} (\eta', w') &= \operatorname{argmax}_{\eta, w} p(x | w, \eta, \Lambda) p(w) \\ &= \operatorname{argmax}_{\eta, w} p(x, w | \eta, \Lambda) \end{aligned} \quad (7)$$

しかしながら、これをまともに実行するには、すべての文章仮説 w と η に関する演算を行わなければならないので、膨大な計算量を必要とする。そこで、 w と η に関する最大化を、共通的なモデル（例えば不特定話者の音素モデル）に対応する η から始めて、式 (7) を最大化する w を選び、次に η を変更し、 w を選び直すというように、逐次的に最大化をはかる方法が考えられる。これが従来広く用いられている教師なし学習法である。しかしこの方法では、図 1 に示すように、初期に選ばれる w が正解に近くないと、局所的最大点にしか到達できないという問題がある。まさに適応化を必要とする認識性能の低い話者や歪みを含む音声に対する性能向上が基本的に難しい。




図 1 文章仮説 w と適応化パラメータ η の関数としての事後確率の模式図

このような問題に対処する方法として、我々は N-best 仮説に基づく方法を提案した [20]。この方法では、図 2 に示すように、各入力音声に対し、まず普遍的な（例えば不特定話者）音素モデルを用いて、N-best 仮説を作成する。その各仮説に対して式 (7) を最大化する η を選ぶ。その結果として、N 個の仮説の中で事後確率が最大となる仮説を選び、認識結果とする。この際に重要なのは、 Λ の変換式に、

に、音声変動の性質を反映した適切な制約を与えることである。制約を与えないと、どの仮説でもいくらでも式 (7) の値を大きくすることができ、正しい仮説に対して最大となることが期待できない。この制約の与え方には、線形変換（アフィン変換）、少数のクラスタに対するバイアスの平滑化など、種々の方法が考えられる。我々は、階層的クラスタ化に基づくバイアスとその平滑化あるいはアフィン変換に、ベイズ適応学習（後述）を組み合わせる方法を試み、難しい話者に対する適応化において高い認識性能向上が達成できることを確認した。今後さらに妥当な制約の与え方を検討する必要がある。この制約を明確にすることが、個性などの音声変動のメカニズムを明らかにすることにつながっていくであろう。




図 2 N-best 仮説に基づく話者適応化法を含む音声認識システムの構成

5. 4 その他の適応化技術

特徴パラメータ領域の代表的な適応化法に、ケプストラムの時間平均値を差し引く方法（CMN; cepstral mean normalization）がある。数 100ms あるいは文章の長さ程度にわたって、各ケプストラムの値を平均化し、その値を各時点のケプストラムから差し引く方法である。ケプストラム領域での引き算は、スペクトル領域での除算に相当するので、この処理により、平均的なスペクトル特性の逆フィルタが行われることになり、比較的定常的な歪みの影響を除去することができる。簡単ではあるが有効性の高い方法である。

音響モデルの領域で適用される基本的な適応化法に、ベイズ適応学習（Bayes adaptive learning）、あるいはそれから導かれる MAP 推定（maximum a posteriori estimation）による方法がある [21]。この

方法は、不特定話者モデルのような、信頼性は高いが現在の入力音声には必ずしも合っていないモデルと、現在の入力音声に近いが少量のデータに基づいているために信頼性が低いモデルを、適切に組み合わせて信頼性の高いモデルを作ることができる。

HMMを用いる認識系において、種々の変動に対応できる基本的な適応化法として有望なのが、HMM合成法 [22] である。この方法では、雑音もHMMでモデル化し、音声のHMMと雑音のHMMの畳み込みをスペクトル空間で行って、雑音が重畳した音声のHMMを合成する。この方法は、スペクトル領域での加算的な雑音に対処する方法として提案されたが、その後、乗算的な歪みを同時に含む一般的な場合に適用できる方法に拡張された [23]。

少量の音声サンプルを用いて適応化する場合、この中には限られた数の音素しか含まれないので、含まれない音素を推定することが必要になる。この方法としては、スペクトル空間における近傍の音素の変化から補間（平滑化）する方法、変化に相関のある音素をあらかじめ統計的に調べておいて、この音素の変化から補間する方法、変化を比較的単純な線形変換（アフィン変換）や少数のバイアスに拘束する方法などが試みられている。最近広く用いられているMLLR（maximum likelihood linear regression）法は、HMMのガウス分布の平均値（および共分散行列）を、尤度最大化の基準に基づいて線形変換により適応化する方法である。教師つきと教師なしの両方の適応化において、簡単な割に効果が大きいことが確認されている [24]。

従来の音声認識におけるパラメータ推定は、事後確率あるいは尤度最大化を基準にして行われることが多い。しかし、音声認識の究極の目的は誤認識の最小化にあるので、この基準を直接的に用いてパラメータを推定する方法（MCE/GPD; minimum classification error/generalized probabilistic descent algorithm）が、提案されている [25]。話者適応化においてもこの基準を用いる方法が試みられ、有効性が確認されている [26]。

適応化が必要なのは音響処理のレベルだけでない。言語モデルに関しても、認識すべきタスク（認識対象）などが変わるたびに、大量の言語データベースを収集しなければならないのは、非現実的である。ユーザによっても、言語モデルは本来異なっていると考えられる。このため、できるだけ小規模のテキストデータに基づいて、いかにして言語モデ

ルを新しいタスクやユーザに適応させるか、すなわち言語モデルをいかに効率的に自動獲得するかということが極めて重要である [18]。このためには、言語モデルが基本的に、データに基づいて自動的に適応化できる構造になっていることが必須である。キャッシュ（cache）と呼ばれる直前の単語セット中の単語分布に基づいて、言語モデルを動的に適応化する研究も行なわれている [27]。

5. 5 言語モデルの耐性向上と新たな展開

音声認識システムを実際に用いる際に、決められた言葉だけでなく、「えー」「あのう」のような言葉（余剰語）が付加されるのが極めて自然な現象である。余計な雑音が入って来ることも多い。これらで認識システムが誤動作しないように、余計な音をいかにリジェクト、あるいは無視するかという機能も、システムを使いやすくするために必須である。さらに、数1000語以上の大語彙のタスクになると、すべての認識対象語彙を覚えておくことは不可能なので、対象語彙以外の言葉（OOV; out-of-vocabulary words）で、しかも意味がある言葉を発声する可能性が大きくなる。ニュース音声のディクテーションのような場合には、日々新しい言葉が生じてくる。このような場合は、OOVであることを検出すると同時に、余剰語のように無視するのではなく、新しい言葉として適切に処理しなければならない。

人の自然な発声として、言い直しや繰り返しも頻繁に起こる。人とコンピュータとの対話においては、人と人の自然な会話におけるよりははるかに少なくなるが、無視することはできない。これらに対処するためには、すべての言葉を完全にとらえようとせず、むしろキーワードを手掛かりにして、文の意味をとらえるアルゴリズムが必要となると考えられる。

今後、ニュースなど、音声によるデータベースを情報検索する技術が重要になると予想される。最近のDARPAのプロジェクトも、情報検索（IR; information retrieval）、情報抽出（IE; information extraction）、音声記録検索（SDR; spoken document retrieval）、話題検出・探知（TDT; topic detection & tracking）などの方向へシフトしつつある [28]。そのためには、その内容をキーワードのような形で自動的かつ適切にとらえる技術、タグ付けする技術が必須となる。

6. むすび

音声認識の耐性向上を目指して、最新技術の動向と今後の展望について述べた。音声認識技術の当面の実用化としては、単語音声認識や少数の語彙のスポットティングのような、基本的な技術によって実現可能な応用を探索していくのが現実的であるが、音声認識が広く用いられるためには、大語彙の連続音声認識技術を確立することが不可欠である。しかも、それが誰でもどこでもどのような対象に対しても確実に動作することが必要である。このために越えなければならないハードルは多いが、適応化技術を中心とする着実な研究開発努力によって、その目標は達成できるであろう。

スペースの関係で触れることができなかった技術として、複数のマイクロホンを用いて、異なる方向の音源を分離し、マイクロホンから離れたところで発声した音声をとらえる方法がある。これによって認識装置の使い勝手や性能を大きく向上させることができる可能性がある。今後、マルチメディアやマルチモーダル環境から、さらに仮想現実(virtual reality)環境を考えることによって、新たな技術の視点が浮かび上がってくることも期待される[16]。異メディア、情報検索など、これまでに増して他の技術分野との融合や協力関係が求められてくると予想される。

参考文献

- [1] 古井貞熙: "音声認識", 信学誌, Vol. 78, No. 11 pp. 1114-1118 (1995)
- [2] 古井貞熙: "音声認識技術の現状", 情報の科学と技術, Vol. 46, No. 1 (1996)
- [3] 古井貞熙: "音声認識の過去・現在・未来", NTT R&D, Vol. 43, No. 10, pp. 1055-1060 (1994)
- [4] 古井貞熙: "音響・音声工学", 近代科学社、東京 (1992)
- [5] 松岡、植本、松井、古井: "連続数字音声認識における音響モデル学習法の検討", 信学技報, SP95-23 (1995)
- [6] 北、中村、永田: "音声言語処理", 森北出版、東京 (1997)
- [7] S. M. Katz: "Estimation of probabilities from sparse data for the language model component of a speech recognizer", IEEE Trans. Acoust., Speech, and Signal Process., Vol. ASSP-35, No. 3, pp. 400-401 (1987)
- [8] 吉田、松岡、大附、古井: "単語 trigram を用いた大語彙連続音声認識", 信学技報, SP96-82 (1996)
- [9] 山田、松永、川端、鹿野: "音声認識における仮名・漢字文字連鎖確率に基づく統計的言語モデルの利用", 信学論, J77-A, 2, pp. 198-205 (1994)
- [10] Proceedings of the DARPA Speech Recognition Workshop, Morgan Kaufmann Publishers, Inc., San Francisco (1996)
- [11] Proceedings of the DARPA Speech Recognition Workshop, Morgan Kaufmann Publishers, Inc., San Francisco (1997)
- [12] ATR 国際電気通信基礎技術研究所編: "自動翻訳電話", オーム社、東京 (1994)
- [13] 南、山田、鹿野、松岡: "番号案内を対象とした大語彙連続音声認識アルゴリズム", 信学論, J77-A, 2, pp. 190-197 (1994)
- [14] 松岡、大附、森、古井、白井: "新聞記事データベースを用いた大語彙連続音声認識", 信学論, Vol. J79-D-II, No. 12, pp. 2125-2131 (1996)
- [15] 大附、松岡、松永、古井: "ニュース音声を対象とした大語彙連続音声認識と話題抽出", 信学技報, SP97-27 (1997)
- [16] S. Furui: "Prospects for spoken dialogue systems in a multimedia environment", Proc. ESCA Workshop on Spoken Dialogue Systems, Vigso, Denmark, pp. 9-16 (1995)
- [17] 山口、古井: "音声対話を用いた情報検索システムの検討", 音学講論, 3-6-19 (1998)
- [18] S. Furui: "Flexible speech recognition", Proc. Eurospeech'95, Madrid, Spain, pp. 1595-1603 (1995)
- [19] 中川聖一: "ロバストな音声認識のための音響信号処理", 音学誌, 53, 11, pp. 864-871 (1997)
- [20] 松井、松岡、古井: "N-best に基づく教師なし話者適応化法", 信学技報, SP96-92 (1997)
- [21] C.-H. Lee and J.-L. Gauvain: "Bayesian adaptive learning and MAP estimation of HMM", Automatic Speech and Speaker Recognition - Advanced Topics, Kluwer Academic Publishers, The Netherlands, pp. 83-107 (1996)
- [22] F. Martin, K. Shikano and Y. Okabe: "Recognition of noisy speech by composition of hidden Markov models", 信学技報, SP92-96 (1992)
- [23] 南、古井: "HMM 合成に基づく尤度最大化適応法", 信学技報, SP95-24 (1995)
- [24] C. J. Leggetter and P. C. Woodland: "Maximum likelihood linear regression for speaker adaptation of continuous density hidden Markov models", Computer Speech and Language, 9, pp. 171-185 (1995)
- [25] S. Katagiri, C.-H. Lee and B.-H. Juang: "New discriminative algorithm based on the generalized probabilistic descent method.", Proc. IEEE Workshop on Neural Networks for Signal Processing, Princeton, pp. 299-309 (1992)
- [26] T. Matsui and S. Furui: "A study of speaker adaptation based on minimum classification error training", Eurospeech'95, Madrid, Spain, pp. 81-84 (1995)
- [27] R. Kuhn and R. de Mori: "A cache-based natural language model for speech recognition", IEEE Trans. PAMI, 12, 6, pp. 570-583 (1990)
- [28] Proceedings of the DARPA Broadcast News Transcription & Understanding Workshop, Morgan Kaufmann Publishers, Inc., San Francisco (1998)